



1 Spleisskamm

- Für max. 12 Crimp-Spleisssschütze

2 Crimp-Spleisschutz (ANT)

- Nur für 250 µm Fasern
- Kann mit Handwerkzeug verarbeitet werden

3 Spleisskamm

- Für max. 6 Schrumpf-Spleisssschütze
- Bedingt einen Schrumpfofen (im Spleissgerät integriert oder separat)

4 Schrumpf-Spleisschutz

- Für 250 µm oder 300 µm Fasern
- Bedingt einen Schrumpfofen

1 Splice holder

- For max. 12 crimp splice protectors

2 Crimp Splice protector (ANT)

- Only for 250 µm buffered fibers
- Can be installed with a hand tool

3 Splice holder

- For max. 6 heat-shrink splice protectors
- Shrinking heater required (integrated in splicing device or separate)

4 Heat shrinkable splice protector

- For 250 µm or 300 µm buffered fibers
- Heat oven necessary

Spleissungen	Spleisskämme Splice holders		Spleisssschütze Splice protectors		Splices	
	Crimp 1	Schrumpf 3 Heat-shrinkable	Crimp 2	Schrumpf 4 Heat-shrinkable		
Abmessungen, Gewicht					Dimensions, Weight	
Länge	mm	–	–	38	43 oder 61	Lenght
Breite	mm	32	33			Widht
Tiefe	mm	31	31	1,15		Depht
Höhe	mm	4	4	3,2		Height
Durchmesser	mm	–	–	–	2,3	Diameter
Standard-Material					Standardmaterial	
Kunststoff, halogenfrei		x	x			Plastic, halogen-free